

imagePRESS serie C910

QUALITÀ E PRODUTTIVITÀ SENZA COMPROMESSI PER UNA VASTA GAMMA DI APPLICAZIONI DI STAMPA A FOGLIO SINGOLO

Modernizza la produzione di stampa con velocità di stampa all'avanguardia, gestione versatile dei supporti di stampa e qualità incredibile



- Alimenta la produttività della tua azienda con velocità di stampa fino a 90 pagine al minuto*, grazie a un motore compatto e affidabile
- Anche la scansione è più efficiente: ora il DADF (alimentatore automatico di documenti fronte/retro) può eseguire la scansione di fino a 300 fogli fronte/retro in un unico passaggio, con velocità massima di 230 ipm (bianco e nero) e 150 ipm (colore)
- Diversifica il carico di lavoro grazie alla gestione flessibile dei supporti di stampa. Il modello imagePRESS serie C910 ora supporta grammature fino a 350 g/m² e può stampare fogli banner con una lunghezza massima di 1.300 mm (solo fronte)
- Estendi le applicazioni della tua azienda e produci cataloghi ripiegati in formato A4, copertine, opuscoli a 3 e 4 ripiegature, banner, cartoline, lettere personalizzate e biglietti da visita
- Metti la qualità al primo posto nella produzione. Un retino predefinito a 190 punti riduce la sgranatura per un output più nitido, con caratteri più chiari e una riduzione dell'effetto moiré
- Perfeziona la tua linea produttiva con una soluzione end-to-end. Abbina una stampante imagePRESS serie C910 con strumenti di finitura come il fascicolatore ad anelli integrato, lo stacker multifunzione e strumenti di finitura di terze parti, grazie al nuovo Finisher Bridge e all'adattatore DFD
- Usi la fluidità di produzione grazie ad una gestione affidabile della carta. Il nuovo, affidabile bypass può contenere fino a 250 fogli, mentre l'unità di lettura delle immagini a colori DADF può identificare l'alimentazione a fogli multipli rilevando lo strato di aria tra i fogli prelevati dalla pila originale
- Porta le prestazioni a un altro livello con 3 flussi di lavoro diversi: EFI, PRISMAsync, Canon PCL e PS

*Velocità di stampa fino a 90 pagine al minuto con il modello C910.

Canon

SPECIFICHE
TECNICHE

imagePRESS serie C910

SPECIFICHE
SPECIFICATIONS
Velocità di stampa
Volume mensile consigliato

Massimo volume di picco
mensile
Tolleranza di registro
Metodo di stampa
Risoluzione di stampa
Capacità carta

Capacità massima carta in
ingresso
Capacità massima carta in
uscita
Tipi di carta supportati

Formati carta supportati

Grammature carta supportate

Tempo di riscaldamento
Tipo di interfaccia

Protocolli di rete

Velocità processore

Memoria
Disco fisso

Pannello di controllo
(per EFI/Canon PS/PCL)

Pannello di controllo
(per PRISMAsync)
Dimensioni (L x P x A)

C910

fino a 90 ppm
da 40.000 a
167.000 pagine
(A4)

Fino a 500.000
pagine (A4)

Fronte/retro: 1 mm o inferiore

Stampa laser a colori

2.400 x 2.400 dpi, 256 gradazioni

Standard: 3 cassette da 550 fogli (80 g/m²)

Opzioni:

Stack Bypass-C1: vassoio multifunzione da 250* fogli
(*1 foglio per foglio lungo)

POD Deck Lite-C1: 1 paper deck laterale da 3.500 fogli (A4/
A3/SRA3)

POD Deck Lite XL-A1: 1 paper deck laterale da 3.500 fogli (A4/
A3/SRA3), 1 x 1.000 fogli di lunghezza > 487,7 mm

Multi-Drawer Paper-Deck D1: 5000 fogli (2 x 1.500 fogli,
1 x 2.000 fogli) - A4/A3/SRA3

10.400 fogli (A4/A3, 80 g/m²)

11.200 fogli (A4, 80 g/m²)

Cassetti:

Carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, preperforata,
rilegata, intestata, goffrata*, lucidi, buste**

Vassoio multifunzione:

Carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, patinata,
preperforata, goffrata, rilegata, lucidi, etichette, buste,
intestata

Paper deck opzionali:

Carta sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, preforata,
patinata, goffrata, di alta qualità, lucidi, etichette, intestata,
fogli per rubrica, buste**

* Richiede Tab Feeding Attachment

** Richiede Envelope Feeding Attachment

Cassetti carta 1/2/3:

Dimensioni standard: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19" (330
x 483 mm)

Formato libero: da 100 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm

Buste: N:10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5

Stack Bypass-C1 (vassoio multifunzione)

Dimensioni standard: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19" (330
x 483 mm)

Formato libero: da 100 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm

Foglio lungo*: da 210 x 487,8 mm a 330,2 x 1.300 mm

Buste: N:10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5

*Richiede Long Sheet Tray-B1 e Stack Bypass Alignment Tray-D1

POD Deck Lite-C1

Formato standard: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19"
(330 x 483 mm)

Formato libero: da 139,7 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm

Buste: N:10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5

POD Deck Lite XL-A1

Formato standard: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19"
(330 x 483 mm)

Formato libero: da 139,7 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm

Foglio lungo: da 210 x 487,8 mm a 330,2 x 762 mm

Buste: N:10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5

Multi-Drawer Paper Deck-D1

Formato standard: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19"
(330 x 483 mm)

Formato libero: da 139,7 x 182 mm a 330,2 x 487,7 mm

Busta: ISO-C5

Cassetti: da 52 a 300 g/m²

Vassoio multifunzione/paper deck opzionale: da 52 a 350 g/m²

Fronte/retro: da 52 a 350 g/m²

Circa 360 secondi

USB 2.0 Hi-Speed

Ethernet: 1000 BaseT/100Base -TX/10Base-T

Standard: 1* USB Host

*1 aggiuntivo sul lato sinistro del pannello operativo di PRISMAsync

TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX

(NDS, Bindery), AppleTalk

*supporto per IPv4/IPv6

1,66 GHz (SOC ARM 1136JF-S 400 MHz,

ARM 946 200 MHz)

1,5 GB (SOC 2 GB)

Hard Disk standard da 1TB

Upright Control Panel-G1: display touch screen e pannello
verticale a colori retroilluminato LED SVGA TFT a colori da
26,4 cm (10,4")

Operating Panel-A5: schermo touch screen da 15 pollici

1.952 mm* x 934 x 1.433 mm** (L x P x A)

*Incluso pannello di controllo opzionale e Copy Tray-R2

**Incluso Upright Control Panel-G1 (se sono collegati Operating Panel-A5 e
Operator Attention Light-D1, l'altezza totale è di 1.712 mm)

C810

fino a 80 ppm
Da 30.000 a
167.000 pagine
(A4)

Fino a 400.000
pagine (A4)

C710

fino a 70 ppm
Da 15.000 a
125.000 pagine
(A4)

Fino a 350.000
pagine (A4)

Spazio minimo di installazione
(L x P)

Peso

Ambiente operativo

Fonte di alimentazione

Consumo energetico

SPECIFICHE CONTROLLER DI
STAMPA FIERY

Opzionale/Standard

Nome

Linguaggi di stampa

Risoluzione

Memoria

Disco fisso

Velocità processore

Font

Sistemi operativi supportati

Interfaccia

Protocolli di rete

Accessori EFI (opzionali)

SPECIFICHE CONTROLLER
PRISMAsync

Opzionale/Standard

Nome

Linguaggi di stampa

Risoluzione

Memoria

Disco fisso

Velocità processore

Font

Sistemi operativi supportati

Interfaccia

Protocolli di rete

Accessori PRISMAsync
(opzionali):

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Nome

Descrizione

Tipo

Formati carta supportati

1.952 (L) x 1.524 (P)

Circa 316 kg

*ADF incluso

Temperatura: da 20 a 27 °C (da 50 a 86 °F)

Umidità: da 15 a 60% RH (senza condensa)

220-240 V (± 10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 16 A x 2 * Europa
220-240 V (± 10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 13 A x 2 * Regno Unito

massimo: circa 1.560 W (alimentazione)

+ 2.500 W (unità di fusione)

Modalità Plug In-Off: circa 1,0 Wh

Modalità sospensione: circa 1,5 Wh

Consumo tipico di elettricità (TEC):

10,7 kWh (imagePRESS C910), 9,9 kWh (imagePRESS C810),

8,9 kWh (imagePRESS C710)

Opzionale

imagePRESS Server H350

(Server esterno Fieri)

imagePRESS Server G250

(Server integrato Fieri)

PCL5/6 (supporto driver e utility: solo per interprete

integrato/PCL disponibile su server esterno Fieri)

Adobe PostScript livello 3

1.200 dpi x 1.200 dpi, 600 dpi x 600 dpi

Server esterno Fieri: 8 GB 2 x 4 GB

Server integrato Fieri: 1 x 4 GB

Server esterno Fieri: 1 TB SATA

Server integrato Fieri: 500 GB SATA

Server esterno Fieri: fino a 3,6 GHz

(Intel Core i5-6500)

Server integrato Fieri: 3,3 GHz

(Intel Pentium G4400)

138 font Adobe PS, 113 font PCL, 32 codici a barre

Windows* 7/Windows* 8.1/Windows*10/Windows* Server 2008

R2/Windows* Server 2012 R2/Windows* Server 2016/Mac OS

X (10.11-10.14)

Ethernet 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T,

USB, connettore DVI (solo per H350), connettore Porta Display

(solo per H350)

TCP/IP, AppleTalk (solo supporto download font), Bonjour,

SNMP, IPP, FTP, SMB, IPv6, WSD (supporto minimo per

certificazione WHQL)

Impose and Compose, GA Package Premium

Edition (per H350), Productivity Package

(per G250), Kit HDD rimovibile (per H350)

Opzionale

PRISMAsync iPR serie C910

PostScript L3, APPE 5.1/PDF 2.0, IPDS (transazionale),

PCL/PJL (transazionale)

PS/PDF: 600 x 600 dpi o 1.200 x 1.200 dpi, PCL transazionale:

600 x 600 dpi,

IPDS transazionale: 600 x 600 dpi

1 x DDR4-2400 8 GB, 8 GB totali

1 x 500 GB 2,5 pollici

1 x TB, 3,5 pollici

Intel Core i5-8500 (CPU Coffee Lake di ottava generazione)

136 font Type 1 roman

Importazioni utente di font PS tramite Editor delle

impostazioni

Font asiatici Adobe:

Giapponese: 5 font Morisawa (nessun font Heisei)

Cinese: 2 font per Cinese semplificato

1 font per Cinese tradizionale

Coreano: 1 font per il coreano

7 (32/64 bit), Server 2012R2, 8.1 (32/64 bit) e 10

MacOS 10.9 (64 bit), MacOS 10.10 (64 bit),

MacOS 10.11 (64 bit), Server 2016,

MacOS 10.12/13 (64 bit),

Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB per i file tramite il

pannello operatore, DVI per il collegamento del pannello

operatore

TCP/IP: IPv4 / IPv6, protocolli di rete IEEE 802.1x, SMB

(scansione), WebDAV (scansione), FTP (scansione), SMTP

(e-mail), SNMP v1/v3, MIB risorse host, MIB II gruppo sistema,

MIB stampante, MIB monitoraggio processo, MIB gestione

processo presentazione tramite IPR, hotfolder, presa, IPP, JDF/

JMF, chiavetta USB.

Gestione dei colori avanzata, PRISMAsync Remote Match,

PRISMAsync Remote Control, Dashboard PRISMAlytics,

DocBox, PageProgramming

Duplex Colour Image Reader Unit-M1

Scanner piano a colori opzionale e un alimentatore di

documenti fronte/retro automatico da 300 pagine

(Scansione fronte/retro in un singolo passaggio)

Scanner piano a colori con alimentatore automatico di

documenti fronte/retro a passaggio singolo (DAFD)

A3, A4, A4R, A5, A5R, formati liberi (L x A):

Distanza di messa a fuoco 139,7 x 128 mm, max. 432 x

304,8 mm

Canon

SPECIFICHE
TECNICHE

imagePRESS serie C910

Grammature carta supportate (BW/CL)	Scansione solo fronte (bianco e nero/colori): da 38 a 220 g/m ² / da 64 a 220 g/m ² ; Scansione fronte/retro (bianco e nero/colori): da 50 a 220 g/m ² / da 64 a 220 g/m ²
Risoluzione di scansione	Copia: 600 x 600 dpi Invio: 600 dpi x 600 dpi / 300 dpi x 300 dpi Da fronte/retro a fronte/retro (automatica)
Scansione fronte/retro	Lato singolo (A4, 300 dpi): (bianco e nero/colori) 120/120 ipm Fronte/retro (A4, 300 dpi): (bianco e nero/colori) 230/150 ipm
Velocità di scansione	Lato singolo (A4, 600 dpi): (bianco e nero/colori) 120/70 ipm Fronte/retro (A4, 600 dpi): (bianco e nero/colori) 150/85 ipm
CARATTERISTICHE DI INVIO	
Opzionale/Standard	Standard per tutti i modelli (Richiede Duplex Colour Image Reader Unit-M1)
Risoluzione di invio	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi 200 x 400 dpi, 400 x 200 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Destinazioni	E-Mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV, Google Docs con applicazione MEAP IR-ADV Cloud Connect LDAP (1000)/Locale (max. 500)
Rubrica/Tasti di selezione rapida	
Formati file	TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS ad alta compressione, PDF/A-1b, PDF/XPS con opzioni di ricerca, Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send Feature Set	Universal Send Advanced Feature Set-H1 (opzionale): creazione di Outline PDF (funzionalità Trace and Smooth), estensioni Adobe Reader PDF (PDF/XPS ricercabile standard). Universal Send Security Feature Set-D1 (opzionale): invio di PDF crittografati e aggiunta di firma digitale ai file PDF/XPS. Universal Send Digital User Signature Kit-C1 (opzionale): aggiunta di firma dell'utente digitale ai file PDF/XPS.
SPECIFICHE DI COPIA	
Tempo di uscita della prima copia (FCOT) (BW/CL)	Colore: circa 7,7 sec. In bianco e nero: circa 6,9 sec
Risoluzione di copia	Lettura: 600 x 600 dpi Stampa: 2.400 dpi x 2.400 dpi
Copie multiple	Fino a 9.999 copie
Riduzione/Ingrandimento	Zoom: da 25 a 400% con incrementi dell'1% Rapporto zoom fisso: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
SPECIFICHE ACCESSORI DI INPUT	
POD Deck Lite-C1	Dimensioni standard: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19" (330 x 483 mm) Formato libero: da 139,7 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm Buste: N:10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Grammatura: da 52 a 350 g/m ² Capacità carta: 3.500 fogli (80 g/m ²)/ 4.000 fogli (64 g/m ²) Dimensioni (L x P x A): 717 x 686 x 574 mm Peso: circa 76 kg
POD Deck Lite XL-A1	Dimensioni standard: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19" (330 x 483 mm) Formato libero: da 139,7 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm Foglio lungo: da 210 x 487,8 mm a 330,2 x 762 mm Buste: N:10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 Grammatura: (fino a 487,7 mm di lunghezza) da 52 a 350 g/m ² (oltre 487,7 mm fino a 762 mm di lunghezza) da 64 a 300 g/m ² Capacità carta: (Fino a una lunghezza di 487,7 mm) 3.500 fogli (80 g/m ²)/4.000 fogli (64 g/m ²), (oltre 487,7 mm fino a 762 mm di lunghezza) 1.000 fogli (80 g/m ²) Dimensioni (L x P x A): 1.105 mm x 686 mm x 574 mm Peso: circa 113 kg
Multi-Drawer Paper Deck-D1	Dimensioni standard: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19" (330 x 483 mm) Formato libero: da 139,7 x 182 mm a 330,2 x 487,7 mm Busta: ISO-C5 Grammatura: da 52 a 350 g/m ² Capacità carta: 2 x 1.500 fogli, 1 x 2.000 fogli, totale 5.000 fogli (80 g/m ²) Dimensioni (L x P x A): 950 mm x 797 mm x 1.040 mm Peso: circa 155 kg
Stack Bypass-C1	Dimensioni standard: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19" (330 x 483 mm) Formato libero: da 100 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm Foglio lungo*: da 210 x 487,8 mm a 330,2 x 1.300 mm Buste: N:10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5 *Richiede Long Sheet Tray-B1 e Stack Bypass Alignment Tray-D1 Grammatura: da 52 a 350 g/m ² Capacità carta: 250 fogli (80 o 64 g/m ²) 1 foglio (foglio lungo) Dimensioni* (L x P x A): 749 mm x 528 mm x 402 mm *Con Stack Bypass Alignment Tray-D1 e Long Sheet Tray-B1 Peso: circa 9,5 kg *Con Stack Bypass Alignment Tray-D1 e Long Sheet Tray-B1

SPECIFICHE	
SPECIFICHE ACCESSORI	
Staple Finisher-W1 PRO	Capacità vassoio superiore (A): A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13"x19" 1.000 fogli (52-300 g/m ²) / 200 fogli (301-350 g/m ²) Foglio lungo (oltre 487,7 mm fino a 762 mm di lunghezza) 100 fogli (52-79 g/m ²) / 50 fogli (80-150 g/m ²) / 25 fogli (151-300 g/m ²) / 20 fogli (301-350 g/m ²) Capacità vassoio inferiore (B): A4 4.000 fogli (52-80 g/m ²) / 3.000 fogli (80,1-300 g/m ²), A4R 2.000 fogli (52-300 g/m ²), A3 1.500 fogli (52-300 g/m ²), SRA3 1.000 fogli (52-300 g/m ²), Qualsiasi dimensione 200 fogli (301-350 g/m ²) Grammatura: da 52 a 350 g/m ² Posizione di pinzatura: angolo, doppia Capacità di pinzatura: A4 - 100 fogli, A3/A4R - 50 fogli Dimensioni (L x P x A): 800 x 792 x 1.239 mm (con vassoio per fogli lunghi: 1.136 x 792 x 1.239 mm) Peso: circa 130 kg Alimentazione: 220-240 V, 50-60Hz, 8 A
Booklet Finisher-W1 PRO	Capacità vassoio/Grammatura/Posizione di pinzatura/ Capacità di pinzatura: come Staple Finisher-W1 PRO Formato carta per opuscoli con pinzatura: A3, A4R, SRA3, 13"x19", formato libero (da 210 x 279,4 mm a 330,2 x 487,7 mm) Grammatura per opuscoli con pinzatura: foglio interno 52-220 g/m ² , copertina 64-300 g/m ² Capacità di pinzatura per opuscoli con pinzatura: 25 fogli (da 52 a 80 g/m ² , copertina inclusa) Dimensioni (L x P x A): 800 x 792 x 1.239 mm (con vassoio per fogli lunghi: 1.136 x 792 x 1.239 mm) Peso: circa 180 kg Alimentazione: 220-240 V, 50-60Hz, 8 A
Unità di foratura-BT1/BU1	Richiede Booklet Finisher-W1 PRO o Staple Finisher-W1 PRO Tipo foro: BT1: 2 fori e 4 fori (FRN) selezionabili, BU1: 4 fori (SWE) Grammatura carta perforata: 52-300 g/m ² Formato carta perforata: 2 fori: A3, A4, A4R, Formato libero (da 182 x 182 mm a 297 x 432 mm escluso da 203 x 257 mm a 297 x 270 mm) 4 fori: A3, A4, formato libero (da 257 x 182 mm a 297 x 432 mm)
Copy Tray-R2	Formato carta: tutti i formati disponibili sul sistema di stampa Grammatura: da 52 a 350 g/m ² Capacità output: 250 fogli stampa solo fronte/retro, 100 fogli con lunghezza superiore a 487,7 mm (richiede Long Sheet Tray) Dimensioni (L x P x A): 422 x 382 x 175 mm Peso: circa 1,2 kg
Stacker ad alta capacità-H1	Formato carta: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13" x 19", Formato libero (da 140 x 182 mm a 330,2 x 1.300 mm) Grammatura: da 52 a 350 g/m ² Capacità output Vassoio di raccolta: 6.000 fogli (80 g/m ²) in due pile di 3.000 fogli ciascuno Vassoio superiore: 200 fogli (80 g/m ² , da 140 x 182 mm a 330,2 x 762 mm), 100 fogli (da 210 x 762,1 mm a 330,2 x 1.300 mm) Dimensioni (L x P x A): 899 x 745 x 1.040 mm Peso: circa 120 kg Alimentazione: 90-264V, 47-63Hz, 10A
Perfect Binder-E1	Formato opuscolo: da 203 x 138 mm a 297 x 216 mm Spessore dell'opuscolo: fino a 25mm Intervallo di taglio: superiore/inferiore: da 6,5 a 39,5 mm ad ogni bordo, lato anteriore: da 6,5 a 49,5 mm Corpo Pagine interno libro Dimensioni: A4, SRA4, formato libero (da 257 x 182 mm a 320 x 228,6 mm) Grammatura e numero di fogli: Carta sottile (52-63 g/m ²): 30-200 fogli Carta comune (64-80 g/m ²): 10-200 fogli Carta comune (81-90 g/m ²): 10-150 fogli Carta pesante (91-105 g/m ²): 10-150 fogli Carta pesante (106-163 g/m ²): fino a 10 fogli divisori o fino a 25 mm di spessore del gruppo Copertina: Numero di fogli: 1 foglio Dimensioni: A3, SRA3, formato libero (da 257 x 364 mm a 330,2 x 487,7mm) Grammatura: da 90 a 300 g/m ² Capacità vassoio: circa 127 mm o circa 1.000 fogli di carta in totale Dimensioni: 922 x 791 x 1.300 mm Peso: circa 308 kg Alimentazione: 220-240 V, 50/60Hz, 3,0 A
Document Insertion Unit-N1	Numero di vassoi: 2 Formato carta: A3, A4, A4R, SRA3, 13" x 19", Formato libero (da 182 x 182 mm a 330,2 x 487,7 mm) Grammatura: da 52 a 300 g/m ² Capacità carta: 200 fogli x 2 vassoi (80 g/m ²) Dimensioni (L x P x A): 336 mm (746 mm con vassoio) x 793 x 1.407 mm Peso: circa 61 kg Alimentazione: 100-240 V, 50/60Hz, 1,0A



Paper Folding Unit-J1

<Piegatura a Z> Dimensioni carta: A3, A4R, grammatura: da 52 a 105 g/m², capacità output: come Staple/Booklet Finisher-W1 PRO
<Piegatura a C> Dimensioni carta: A4R, grammatura: da 52 a 105 g/m², capacità output: 40 fogli (81,4 g/m²)
<Piegatura a Z a fisarmonica> Dimensioni carta: A4R, grammatura: da 52 a 105 g/m², capacità output: 40 fogli (81,4 g/m²)
<Doppio parallelo> Dimensioni carta: A4R, grammatura: da 52 a 90 g/m², capacità output: 25 fogli (81,4 g/m²)
<Piegatura a metà> Dimensioni carta: A4R, grammatura: da 52 a 105 g/m², capacità output: come Staple/Booklet Finisher-W1 PRO
Dimensioni (L x P x A): 336 mm x 793 mm x 1.190 mm
Peso: circa 71 kg

Richiede Booklet Finisher-W1 PRO
Larghezza del rifilo: 2-28 mm
Spessore del rifilo: fino a 50 fogli (inclusa la copertina)
Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Capacità di scarto del contenitore: circa 5.000 fogli (larghezza del rifilo 20 mm, A4, 80 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 2.095 mm (con giuntura, nastro trasportatore e vassoio di uscita) x 790 mm x 1.040 mm
Peso: circa 178 kg
(con giuntura e nastro trasportatore)

Richiede Booklet Trimmer-F1
Larghezza del rifilo: 2-15 mm
Spessore del rifilo: fino a 50 fogli (inclusa la copertina)
Grammatura: da 52 a 300 g/m² (rifilatura da 60 a 300 g/m²)
Capacità di scarto del contenitore: circa 1.500 fogli (larghezza del rifilo 15mm, A4, 80 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 2.312 mm (incluso Booklet Trimmer-F1) x 790 mm x 1.040 mm
Peso: circa 145 kg
Alimentazione: 220-240 V, 60 Hz, 2,3 A

Grammatura:
<Foratura> da 75 a 300 g/m² (carta comune), da 118 a 300 g/m² (carta patinata)
<Piegatura> da 157 a 300 g/m² (carta comune/carta patinata)
<Foro> da 75 a 350 g/m² (carta comune), da 118 a 350 g/m² (carta patinata)
Formato carta:
<Foro> da 100 x 148 mm a 330,2 x 1.300 mm
<Foratura> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Piegatura> SRA3, A3, A4R, 13" x 19", 13" x 19,2"
Moduli di foratura:
Pettine in plastica, 21 fori; spirale ad anello doppia, 23 fori (cilindrica/quadrate); spirale ad anello doppia, 34 fori (cilindrica/quadrate); spirale colorata, 47 fori; rilegatura a pettine, 12 fori; perforatrice fogli mobili, 4 fori; perforatrice fogli mobili, 2 fori; perforatrice fogli mobili, 4 fori (svedese); piegatura
Dimensioni (L x P x A): 445 mm x 795 mm x 1.040 mm
Peso: circa 102kg
Alimentazione: 230 V, 50 Hz, 1,9 A
Capacità vassoio inferiore (A):
A4/A5R 3.000 fogli (81 g/m²), A4R/A3/SRA3/13"x19" 1.500 fogli (81 g/m²).
Foglio lungo* (oltre 487,7 mm fino a 762 mm di lunghezza) 100 fogli (79 g/m²)
Foglio lungo* (oltre 762 mm di lunghezza) 1 foglio
Tutti i formati di carta sottile (da 52 a 59 g/m²) 1.500 fogli
La capacità per la carta patinata è la metà di quella per la carta comune
*Richiede Long Sheet Tray
Capacità vassoio superiore (B):
A4/A5R 250 fogli (80 g/m²), A4R/A3/SRA3/13"x19" 125 fogli (80 g/m²)
Capacità vassoio centrale (C):
A4/A5R 250 fogli (80 g/m²), A4R/A3/SRA3/13"x19" 125 fogli (80 g/m²)
Grammatura per vassoio A:
Non ordinato 52-350 g/m², spostamento/pinzatura di gruppo 52-256 g/m² esclusa carta sottile stampata fronte/retro (52-59 g/m²) e supporti di stampa speciali, pinzatura ecologica 52-105 g/m²
Grammatura per vassoio B/C:
Non ordinato/spostamento di gruppo 52-256 g/m² esclusa carta sottile stampata fronte/retro (52-59 g/m²), carta patinata (85-105,9 g/m²) e supporti di stampa speciali
Posizione di pinzatura: angolo, doppia
Capacità di pinzatura: <supporti di stampa non patinati, 52-90 g/m²>
A4: 65 fogli, A3/A4R: 40 fogli
<Supporti di stampa patinati> 2 fogli
Dimensioni (L x P x A): 527 mm (max 656 mm*) x 623 mm x 1.099 mm (max 1.195 mm*)
*(con vassoio ausiliario aperto).
Peso: circa 35 kg

Booklet Finisher-AC1
(compatibile solo con C810 e C710)

Capacità vassoio / Grammatura / Posizione di pinzatura / Pinzatura: come Staple Finisher-AC1, ma in presenza di fogli sul vassoio a sella, la capacità del vassoio A è limitata a 1.500 fogli
Formato carta per opuscoli con pinzatura: A3, A4R, formato libero (da 195 x 270 mm a 304,8 x 457,2 mm)
Grammatura per opuscoli con pinzatura: foglio interno 52-220 g/m², copertina 52-256 g/m²
Capacità di pinzatura per opuscoli con pinzatura (incluso 1 foglio di copertina):
Supporti di stampa non patinati; 20 fogli (52-81,4 g/m²), 10 fogli (82-105 g/m²), 5 fogli (106-150 g/m²), 4 fogli (151-209 g/m²), 3 fogli (210-220 g/m²)
Supporti di stampa patinati; 5 fogli (85-150 g/m²), 4 fogli (151-209 g/m²), 3 fogli (210-220 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 527 mm (max 656 mm*) x 623 mm x 1.099 mm (max 1.195 mm*)
*(con vassoio ausiliario aperto).
Peso: circa 58 kg

Finisher Jogger Kit-A1

Richiede Staple o Booklet Finisher-AC1
Grammatura: non ordinato 52-300 g/m², Spostamento di gruppo 52-256 g/m²
Dimensioni carta: non ordinato A3/A4/A4R, spostamento di gruppo A3/A4/A4R

Unità foratrice a 2/4 fori A1

Richiede Staple o Booklet Finisher-AC1
Tipo foro: 2 fori e 4 fori (FRN) selezionabili
Grammatura carta perforata: 52-256 g/m²
Formato carta: 2 fori: A3, A4, A4R 4 fori: A3, A4

Unità foratrice a 4 fori A1

Richiede Staple o Booklet Finisher-AC1
Tipo foro: 4 fori (SVE)
Grammatura carta perforata: 52-256 g/m²
Formato carta: A3, A4, A4R

DFD Adapter-A1

Informazione di base: consente connettività DFD direttamente dal motore
Grammatura: carta comune 52-325 g/m², carta patinata 128-325 g/m²
Formato carta: da 182 x 182 mm a 330,2 x 487,7 mm
Opzionali: Finisher Bridge Height Kit 1002-A1 (l'altezza DFD standard è 860 mm)
Dimensioni (L x P x A): 300 mm x 745 mm x 1040 mm
Peso: circa 60 kg
Alimentazione: 90-264V, 47-63Hz, oltre 10A

Finisher Bridge-A1

Informazioni base: permette di collegare Staple Finisher-W1 PRO e Booklet Finisher-W1 PRO ad apparecchiature di finitura DFD di terze parti. In combinazione con DFD Adapter-A1.
Grammatura: carta comune 52-325 g/m², carta patinata 128-325 g/m²
Formato carta: da 182 x 182 mm a 330,2 x 487,7 mm
Dimensioni (L x P x A): 600 mm x 745 mm x 150 mm
Peso: circa 30 kg

Unità di finitura di terze parti

Informazioni base: la stampante imagePRESS serie C910 può essere configurata anche con unità di finitura di terze parti. Qui puoi trovare un elenco di unità di finitura approvate.
SDD BLM300C BookletMaker per stampe a colori
Plockmatic BLM35 Booklet Maker e Plockmatic BLM50 Upgrade Kit
Plockmatic MPS (stacker multifunzione)
GBC eWire Pro

Le immagini dei prodotti hanno puramente illustrativo. Alcune funzioni sono opzionali. Consulta le specifiche del prodotto o contatta il tuo rappresentante Canon per ulteriori dettagli.